On Road
Camion
CURSOR 9 NG

C87 ENTG
221 kW (- HP) @ 2000 rpm
Euro VI

SPECIFICHE

Ciclo Termodinamico		Otto 4 stroke
Alimentazione Aria		TAA
Alesaggio x Corsa	millimetri	117 x 135
Cilindrata Totale	litri	8,7
Valvole per cilindro	numero	4
Sistema di raffreddamento		liquid
Direzione di rotazione	guardando il volano fror	CCW
Rapporto di compressione		12 : 1
Sistema di iniezione		Multi Point Injection (MPI)
Disposizione		6L

PRESTAZIONI

Potenza di picco	kW (HP) @ rpm		221 (-) @ 2000
Coppia di picco	Nm (kgm) @ rpm		1300 (1000) @ 1254
Regime massimo	rpm		2400
Regime minimo	rpm		600-
Temperatura minima di accensione senza ausiliari		°C	-25°
Intervallo per la sostituzione dell'olio e del filtro		chilometri	75000

CONFIGURAZIONE STANDARD

Alloggiamento del volano	tipo		SAE 1 - aluminum
Dimensioni volano	pollici		16"
Posizione collettore di aspirazione			middle high / right side / front or back
Posizione collettore di scarico			Middle high / left side / back
Turbocompressore			ıetry turbo with Waste Gate (water cooled)
Posizione del turbocompressore			center / lef side
Rapporto di trasmissione del ventilatore			n.d.
Distanza tra le ventole - centro albero motore	millimetri		X=0 Y=0
Filtro del combustibile	numero		included in pressure regulator
Riempimento olio	numero		single cartridge - left side
Coppa dell'olio			uspended sheet steel / front or back sump
Circuito di aspirazione dei vapori dell'olio			close case ventilation
Scambiatore di calore dell'olio			integrated into the block
Riempimento olio			on valve cover
Starter			24V - 4,5kW
Alternatore			2 x 24V - 90A
Dispositivo di arresto del motore			by electronic control unit
Cablaggio			interface wiring loom with accessories
Colore della vernice			grey
Compressore d'aria			-
Pompa idraulica dello sterzo		litri-minuti	-
Coppia massima disponibile dalla puleggia dell'albero motore		newton-metro	-

PESO E DIMENSIONI

Dimensioni	LxPxA (mm)	- x - x -
Peso a secco	Kg	870

LE DIMENSIONI POSSONO ESSERE MODIFICATE IN BASE ALLE OPZIONI DEL MOTORE

ON ROAD

LE IMMAGINI RIPORTATE SONO PER IL SOLO SCOPO DI ILLUSTRAZIONE

POTENZA & COPPIA



NON INCLUSI NELLA CONFIGURAZIONE STANDARD

Presa di forza (PTO)		-
PTO - rapporto di trasmissione		1 : 1,1
PTO - coppia massima disponibile		550 @ 900-1300 - -
Batteria - capacità minima consigliata	Ah	24V - 143Ah
Batteria - capacità di avviamento a freddo minima consigliata	Ah	24V - 800A

LEGEND

Arrangement
L (in line)
V (90° "V" configuration)

Air Handling
TCA (Turbocharged with aftercooler)
TC (Turbocharged)
NA (Naturally Aspirated)

Turbocharger
WG (Wastegate)
VGT (Variable Geometry Turbocharger)
TST (Twin Stage Turbocharge)

Injection System
M (Mechanical)
ECR (Electronic Common Rail)
EUI (Electronic Unit Injector)
MPI (Multi Point Injection)

Emission standard
EEV (Enhanced Environmentally friendly Vehicle)

Exhaust System
EGR (Exhaust Gas Recirculation)
SCR (Selective Catalytic Reduction)

PER LE INFORMAZIONI SUI RATING DISPONIBILI NON ELENCATE IN QUESTO DOCUMENTO, CONTATTA LA RETE INDUSTRIALE DI VENDITA FPT O VISITATE IL NOSTRO SITO WWW.FPTINDUSTRIAL.COM

LE SPECIFICHE SONO SOGGETTE A MODIFICHE SENZA PREAVVISO

SISTEMA DI POST-TRATTAMENTO

3 WAY CATALYST

ON ROAD

LEGEND

Arrangement	Air Handling	Turbocharger	Injection System	Exhaust System
L (in line)	TCA (Turbocharged with aftercooler)	WG (Wastegate)	M (Mechanical)	EGR (Exhaust Gas Recirculation)
V (90° "V" configuration)	TC (Turbocharged)	VGT (Variable Geometry Turbocharger)	ECR (Electronic Common Rail)	SCR (Selective Catalytic Reduction)
	NA (Naturally Aspirated)		EUI (Electronic Unit Injector)	
		TST (Twin Stage Turbocharge)	MPI (Multi Point Injection)	

PER LE INFORMAZIONI SUI RATING DISPONIBILI NON ELENCATE IN QUESTO DOCUMENTO, CONTATTA LA RETE INDUSTRIALE DI VENDITA FPT O VISITATE IL NOSTRO SITO WWW.FPTINDUSTRIAL.COM

LE SPECIFICHE SONO SOGGETTE A MODIFICHE SENZA PREAVVISO